



## HCT-910 热风返修系统

### 品质安全的保障

HCT-910 热风返修系统为各种生产与返修应用，提供全方位的解决方案

#### 产品特点

- 用于焊接和拆焊应用的900 W多用途热风返修系统
- 最大温度可达600° C(1112° F)
- 最大空气流量可达120 l/m (4.2 cfm)
- 数字控制的气流和温度，提升应用精度
- 动态手动模式-快速切换温度和流量
- 通过手柄按钮启动/停止工作，并伴有状态指示灯
- 不需要借助工具，即可快速拆卸和更换热风嘴
- 符合ESD全套标准
- TUV认证，CE认证

## 产品性能

	<b>HCT-910-11</b>	<b>HCT-910-21</b>
输入电压	115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz
额定功率	900 W	
温度范围	50 - 600 °C (122 - 1112 °F)	
温控精度	± 30 °C (54 °F)	
空气流量	300 °C, 5 - 120 l/m (0.2 - 4.2 cfm)	
气泵类型	鼓风机	
软管长度 (面板到手柄)	1.2 m (3.9 ft)	
噪音等级	< 46 dB (A)	
产品重量	2 kg (4.4 lbs)	
安全等级	1	
污染度分类	II	
储存温度	0 - 60 °C (32 - 140 °F)	
表面电阻率	装置: 10 <sup>5</sup> Ω - 10 <sup>6</sup> Ω 手柄和管子: 10 <sup>7</sup> Ω - 10 <sup>11</sup> Ω	
产品尺寸	21 x 14 x 14 cm (8.3 x 5.5 x 5.5 in)	
认证/标识	cTUVus, CE, RoHS	

## 随货发

**HCT-910 基础件**  
**HB-D50, 直径 5.0 mm 卡口热风嘴**  
**手柄支架**

## 配件 (单独有售)

<b>HCT-910-HE-11</b>	HCT-910 可更换加热体, 输入电压 115v
<b>HCT-910-HE-21</b>	HCT-910 可更换加热体, 输入电压 230v
<b>HB-D25</b>	HCT-910 热风嘴, 直径 2.5mm, 卡口
<b>HB-D50</b>	HCT-910 热风嘴, 直径 5.0mm, 卡口
<b>HB-D100</b>	HCT-910 热风嘴, 直径 10.0mm, 卡口
<b>HB-D25-B</b>	HCT-910 弯型喷嘴, 直径 2.5mm, 卡口
<b>HB-D50-B</b>	HCT-910 弯型喷嘴, 直径 5.0 mm, 卡口
<b>HB-ST</b>	HCT-910 热风嘴, 收缩型, 卡口

HCT-910 同时兼容传统的“H”系列热风嘴。可访问Metcal.com获取完整的热风嘴信息。

## 销售支持:

都福 (深圳) 工业设备制造有限公司  
 深圳市光明新区高新路研祥科技工业园  
 电子厂房4楼东侧单元  
 电话: 0755-2327 6366  
 传真: 0755-2327 5492  
 邮箱: china@okinternational.com

更多信息, 欢迎浏览 Metcal 官网, 联系我们。

[metcal.com/contact-us](http://metcal.com/contact-us)

