

Soldadura manual, desoldar y reelaborar

Cartuchos ultra finos UFC y UFTC

Guía de temperatura y especificaciones de la punta: Serie UFC / Serie UFTC

Temperatura máxima	CV-Serie	MX-Serie	Aplicación de uso común
675 °F/357 °C	UFC-6	UFTC-6	Sensible a la temperatura
775 °F/413 °C	UFC-7	UFTC-7	Estándar
Compatible con:	Sistemas: CV-500, CV-5200 Piezas de mano: CV-H2-UF	Sistemas: MX-500, MX-5000, MX-5200 Piezas de mano: MX-H2-UF	

Tenga en cuenta que las temperaturas anteriores son las temperaturas máximas del calentador. La temperatura de reposo depende de la geometría del cartucho (hasta 15 °C menos).

Cartucho de cincel ultra fino

	UFC-6CH5106S	UFTC-6CH06	(W x L) 0.6 x 5.1 mm
	UFC-7CH5106S	UFTC-7CH06	
	UFC-6CH9006S	UFTC-6CHL06	De largo alcance, (W x L) 0.6 x 9 mm
	UFC-7CH9006S	UFTC-7CHL06	
	UFC-6CH5108S	UFTC-6CH08	(W x L) 0.8 x 5.1 mm
	UFC-7CH5108S	UFTC-7CH08	
	UFC-6CH9008S	UFTC-6CHL08	De largo alcance, (W x L) 0.8 x 9 mm
	UFC-7CH9008S	UFTC-7CHL08	
	UFC-6CH5112S	UFTC-6CH12	(W x L) 1.2 x 5.1 mm
	UFC-7CH5112S	UFTC-7CH12	

Cartucho de cónico ultra fino

	UFC-6CN5101S	UFTC-6CN01	(ø x L) 0.13 x 5.1 mm
	UFC-7CN5101S	UFTC-7CN01	
	UFC-6CN5102S	UFTC-6CN02	(ø x L) 0.2 x 5.1 mm
	UFC-7CN5102S	UFTC-7CN02	
	UFC-6CN5502R	UFTC-6CNB02	Doblado 30°, para trabajos al microscopio, (ø x L) 0.2 x 5.5 mm
	UFC-7CN5502R	UFTC-7CNB02	
	UFC-6CN5504S	UFTC-6CN04	0.4 x 5.1 mm
	UFC-7CN5504S	UFTC-7CN04	
	UFC-6CN5504R	UFTC-6CNB04	Doblado 30°, para trabajos al microscopio, 0.4 x 5.6 mm
	UFC-7CN5504R	UFTC-7CNB04	
	UFC-6CN8004S	UFTC-6CNL04	Para trabajar en espacios reducidos, largo alcance, 0.4 x 8.0 mm
	UFC-7CN8004S	UFTC-7CNL04	

Ultra-Fine Rework Hoof-Cartridges - For Drag Soldering SOICs/QFPs

	UFC-6HF5108S	UFTC-6DRH408	Micro pezuña, (bisel/L) 45° x 1,13 mm, (ø x L) 0,8 x 5,1 mm
	UFC-7HF5108S	UFTC-7DRH408	
	UFC-6HF5112S	UFTC-6DRH412	Micro pezuña, (bisel/L) 45° x 1,71 mm, (ø x L) 1,21 x 5,1 mm
	UFC-7HF5112S	UFTC-7DRH412	

Para ver nuestra selección completa de puntas y cartuchos, visite www.metcal.com