



## Pieza de mano avanzada para los sistemas de las series MX-5000 y MX-5200

- Herramienta de uso general para soldadura, soldadura de retoque, reprocesamiento de dispositivos de montaje en superficie (SMD) y limpieza de almohadillas.
- Sensación ergonómica y fresca al tacto
- Almohadilla de extracción de cartuchos incluida
- Compatible con cartuchos STTC y SMTC
- Compatible con el soporte de trabajo MX-W1AV TipSaver
- Tamaño del cable de la pieza de mano: 178cm/70"

*NOTA: No incluye punta/cartucho*

### ESPECIFICACIONES

Voltaje de línea de entrada:	100-240 VCA, circuito a tierra , 50/60 Hz
Consumo de energía nominal:	70 W máx.
Potencia de salida:	Variable, 40 W máx.*
Frecuencia de salida:	13.56 MHz
Método de calentamiento:	Inducción, SmartHeat®
Conexiones:	Puerto dual, conmutable
Fuente de alimentación Dim. ancho x profundidad x alto:	121 x 121 x 220 mm (4.8" x 4.8" x 8.7")
Peso de la fuente de alimentación:	2,65 kg (5,8 libras)
Certificación/Marcado:	cTUVus, CE
Potencial de punta a tierra:	< 2 mV
Resistencia de punta a tierra:	< 2 Ohm
Detección de tierra:	Permanente
Resistividad de superficie:	10 <sup>5</sup> - 10 <sup>9</sup> Ohm
Estabilidad de temperatura inactiva:	1.1 °C ( 2 °F) en el aire quieto
Precisión de la temperatura de la punta:	Cumple o supera el estándar IPC J-STD-001
Tamaño del cable :	183 cm, 18/3 SJT
Garantía:	4 años
Temperatura ambiente de funcionamiento:	10 - 40 °C (50 - 104 °F)
Máx. Temperatura del recinto:	55 °C (131 °F)
<b>Especificación de pluma de soldadura</b>	<b>Pluma de Soldadura</b>
Tamaño del cable de la pieza de mano:	183 cm (72"), a prueba de quemaduras, ESD seguro
Pieza de mano - Conector RF:	Conector de poder tipo F
<b>Especificación de la pluma desoladora</b>	<b>MX-DS1</b>
Longitud del cable de la pieza de mano:	183 cm (72"), a prueba de quemaduras, ESD seguro
Pieza de mano - Conector RF:	Conector de poder tipo F
Manguera de aire:	ESD-save
<b>Especificación de pinzas</b>	<b>MX-PTZ</b>
Tamaño del cable de la pieza de mano:	183 cm (72"), a prueba de quemaduras, ESD seguro
Pieza de mano - Conector RF:	Conector de poder tipo F
<b>Soporte de trabajo para desoldar</b>	<b>MX-W5DS</b>

### and Support:

#### Para Consultas de Ventas y Asistencia:

Sede Corporativa de Metcal  
10800 Valley View Street,  
Cypress, California, 90630, USA  
Tel: 1-714-799-9910  
Fax: 1-714-828-2001  
Correo electrónico: [eorders@okinternational.com](mailto:eorders@okinternational.com)

Visite nuestro sitio web para obtener más información y ponerse en contacto con la oficina de Metcal más cercana. Tenemos varias oficinas en todo el mundo que están listas para atender sus necesidades.

[metcal.com/contact-us](http://metcal.com/contact-us)

