



Pieza de mano de cartucho de soldadura y retrabajo económica para Sistemas de las series MX-500, MX-5000 y MX-5200

- Herramienta de uso general para soldadura de una sola tarea, soldadura de retoque, reelaboración de dispositivos de montaje en superficie (SMD) y limpieza de almohadillas
- Sensación ergonómica, se mantiene fresca
- Compatible con cartuchos STTC y SMTC
- Longitud del cable de la pieza de mano: 178 cm/70"

Número de parte	Descripción
MX-RM3E	Pieza de mano económica para sistemas MX
WS1	Soporte de trabajo Tip Saver para pieza de mano MX-RM3E

MX-RM3E Pieza de mano avanzada para sistemas MX

Ficha de datos



ESPECIFICACIONES

Voltaje de línea de entrada:	100-240 VCA,, circuito a tierra , 50/60 Hz
Consumo de energía nominal:	70 W máx.
Potencia de salida:	Variable, 40 W máx.*
Frecuencia de salida:	13.56 MHz
Método de calentamiento:	Inducción, SmartHeat®
Conexiones:	Puerto dual, conmutable
Fuente de alimentación Dim. ancho x profundidad x alto:	121 x 121 x 220 mm (4.8" x 4.8" x 8.7")
Peso de la fuente de alimentación:	2,65 kg (5,8 libras)
Certificación/Marcado:	cTUVus, CE
Potencial de punta a tierra:	< 2 mV
Resistencia de punta a tierra:	< 2 Ohm
Detección de tierra:	Permanente
Resistividad de superficie:	10 ⁵ - 10 ⁹ Ohm
Estabilidad de temperatura inactiva:	1.1 °C (2 °F) en el aire quieto
Precisión de la temperatura de la punta:	Cumple o supera el estándar IPC J-STD-001
Longitud del cable de alimentación:	183 cm, 18/3 SJT
Garantía:	1 año
Temperatura ambiente de funcionamiento:	10 - 40 °C (50 - 104 °F)
Máx. Temperatura del recinto:	55 °C (131 °F)
Especificación de pluma de soldadura	Pluma de Soldadura
Longitud del cable de la pieza de mano:	183 cm (72"), a prueba de quemaduras, ESD seguro
Pieza de mano - Conector RF:	F-type power connector
Especificación de la pluma desoldadora	MX-DS1
Longitud del cable de la pieza de mano:	183 cm (72"), a prueba de quemaduras, ESD seguro
Pieza de mano - Conector RF:	F-type power connector
Manguera de aire:	ESD-save
Especificación de pinzas	MX-PTZ
Longitud del cable de la pieza de mano:	183 cm (72"), a prueba de quemaduras, ESD seguro
Pieza de mano - Conector RF:	Conector de alimentación tipo F
Soporte de trabajo para desoldar	MX-W5DS

For Sales and Support:

Metcal Corporate Headquarters
10800 Valley View Street,
Cypress, California, 90630, USA
Tel: 1-714-799-9910
Fax: 1-714-828-2001
E-mail: eorders@okinternational.com

Visit our website for more information and to contact the Metcal office nearest you. We have several offices worldwide that are ready to serve your needs.

metcal.com/contact-us

