


Soldadura manual, desoldar y reelaboracion

Pinzas TxP v Cartuchos desoldadores DxP

Guía de temperatura y especificaciones de la punta: Serie TxP y DxP

Temperatura máxima	MFR-Serie	Aplicación de uso común
690 °F/366 °C	TTP & DTP	Sensible a la temperatura
790 °F/421 °C	TFP & DFP	Fibra de vidrio, estándar
880 °F/471 °C	TCP & DCP	Cerámica y alta demanda térmica
TxP cartucho de pinzas son compatibles con: MFR-1140, MFR-2240, MFR2241 Sistemas y MFR-H4-TW pieza de mano. Puntas para desoldar DxP compatibles con: sistemas MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 con pieza de mano MFR-H5-DS y sistemas anteriores MFR-DSX, -DSI, -SDX, -SDI con pieza de mano MFR-HDS. Todas las dimensiones que se muestran están en mm (pulgadas).		
Tenga en cuenta que las temperaturas anteriores son las temperaturas máximas del calentador. La temperatura de reposo depende de la geometría del cartucho (hasta 15 °C menos).		


TxP - Cartuchos de pinzas para rehacer- Cónicos



TFP-CNP1
TTP-CNP1
TCP-CNP1


(Ø x L), 0.4 x 19.1 mm (.015" x .75")
Vendido por par

TxP - Cartuchos de pinzas para rehacer- Cuchillo



TFP-BLP1
TTP-BLP1
TCP-BLP1


(W x L), 1.0 x 14 mm (.04" x .55"),
Vendido por par



TFP-BLP2
TTP-BLP2
TCP-BLP2

(W x L), 2.0 x 14 mm (.08" x .55"),
Vendido por par

TxP - Cartuchos de pinzas para rehacer - Cuchillo



TFP-BLH40
TTP-BLH40
TCP-BLH40
TFP-BLH50
TTP-BLH50
TCP-BLH50
TFP-BLH60
TTP-BLH60
TCP-BLH60
TFP-BLH70
TTP-BLH70
TCP-BLH70

6.35 mm (.25"),
Vendido por par

16 mm (.62"),
Vendido por par

20.5 mm (.81"),
Vendido por par

28 mm (1.1"),
Vendido por par

Todas las dimensiones mostradas están en mm (pulgadas)

	DxP - Consejos para desoldar	A	B	Tipo
<p>Estándar</p>	DFP-CN2	0.64 (.025)	1.78 (.070)	Estándar
	DCP-CN2			
	DFP-CN3	0.76 (.030)	2.03 (.080)	Estándar
	DCP-CN3			
	DFP-CN4	1.02 (.040)	2.28 (.090)	Estándar
	DCP-CN4			
	DFP-CN5	1.27 (.050)	2.64 (.104)	Estándar
DCP-CN5				
DFP-CN6	1.52 (.060)	2.84 (.112)	Estándar	
DCP-CN6				
DFP-CN7	2.41 (.095)	3.63 (.143)	Estándar	
DCP-CN7				
<p>De Largo Alcance</p>	DFP-CNL3	0.76 (.030)	2.03 (.080)	De Largo Alcance
	DCP-CNL3			
	DFP-CNL4	1.02 (.040)	2.28 (.090)	De Largo Alcance
	DCP-CNL4			
	DFP-CNL5	1.27 (.050)	2.64 (.104)	De Largo Alcance
DCP-CNL5				

Para ver nuestra selección completa de puntas y cartuchos, visite www.metcal.com