



Maximice la productividad con un alto rendimiento

Sistema de soldadura de aire caliente HCT-910

El sistema de soldadura de aire caliente HCT-910 de Metcal ofrece una solución versátil para una amplia variedad de aplicaciones de producción y reprocesamiento.

Características

- Herramienta versátil de aire caliente de calentamiento rápido de 900 W para aplicaciones de soldadura y desoldadura
- Temperatura máxima de 600 °C (1112 °F)
- Flujo de aire máximo de hasta 120 l/m (4,2 cfm)
- Controles digitales para la & temperatura del flujo de aire, para una mayor precisión
- Modo manual sobre la marcha: cambia rápidamente entre temperatura y caudal
- Botón de inicio/botón para detener la pieza de mano y luz de estado
- Sustitución de la boquilla sin necesidad de herramientas
- Cumple la normativa ESD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	HCT-910-11	HCT-910-21
Voltaje de entrada (V)	115 V/60 Hz	230 V/50 Hz
Potencia	900 W	
Rango de temperatura	50 - 600 °C (122 - 1112 °F)	
Precisión de temperatura	± 30 °C (54 °F)	
Flujo de aire	A 300 °C, 5 - 120 l/m (0,2 - 4,2 cfm)	
Tipo de bomba de aire	Ventilador	
Longitud de la manguera (panel — pieza manual)	1,2 m (3,9 pies)	
Ruido	< 46 dB (A)	
Peso	2 kg (4,4 libras)	
Clase de seguridad	1	
Categoría de grado de contaminación	II	
Temperatura de almacenamiento	0 - 60 °C (32 — 140 °F)	
Resistividad superficial	Unidad: 10 ⁵ Ω - 10 ⁶ Ω. Pieza de mano & tubo: 10 ⁷ Ω - 10 ¹¹ Ω	
Dimensiones	21 x 14 x 14 cm (8,3 x 5,5 x 5,5 pulgadas)	
Certificación/aprobaciones	CTUVus, CE, RoHS	

LOS SISTEMAS SE ENVÍAN CON

- Unidad base HCT-910
- Boquilla de bayoneta de 5,0 mm de Ø
- Cuna hecha a mano
- Cable de alimentación

ACCESORIOS (se venden por separado)

HCT-910-HE-11	HCT-910 Calefactor de repuesto, entrada 115 V
HCT-910-HE-21	HCT-910 Calefactor de repuesto, entrada de 230 V
HB-D25	HCT-910 Boquilla, bayoneta, 2,5 mm Ø
HB-D50	HCT-910 Boquilla, bayoneta, 5,0 mm Ø
HB-D100	HCT-910 Boquilla, bayoneta, 10,0 mm Ø
HB-D25-B	HCT-910 Boquilla curvada, bayoneta, 2,5 mm de diámetro
HB-D50-B	HCT-910 Boquilla curvada, bayoneta, 5,0 mm de diámetro
HB-ST	HCT-910 Boquilla, bayoneta, tubo retráctil
AC-PC1	HCT-910 Cable de alimentación de repuesto, 6 pies (1,8 metros), 115 voltios

Las boquillas HCT-910 son compatibles con los sistemas antiguos de las series HCT-900 y HCT-1000. Visite Metcal.com para ver la oferta completa de boquillas.

**Consultad
de ventas y
Asistencia:**

Sede corporativa de Metcal 10800

Valley View Street, Cypress, California,

90630, EE. UU.

Tel: 1-714-799-9910

Fax: 1-714-828-2001

Correo electrónico:

eorders@okinternational.com

Visite nuestro sitio web para obtener más información y ponerse en contacto con la oficina de Metcal más cercana a usted. Tenemos varias oficinas en todo el mundo que están listas para satisfacer sus necesidades.

metcal.com/contact-us

