














Soldadura manual, desoldadura y reelaboración

Cartuchos de soldadura y SxP

Especificaciones de temperatura y especificaciones de la punta_Serie SXP

Temperatura máx.	Serie MFR	Aplicación
690 °F/366 °C	STP	Sensible a la temperatura
790 °F/421 °C	SFP	Fibra de vidrio, la más estándar
880 °F/471 °C	SCP	Cerámica y alta demanda térmica
	Compatible con: MFR-1110, MFR-1161, MFR-2210, MFR-2211, MFR-2241, Sistemas MFR-1350/51 y pieza manual MFR-H1-SC2.	
Tenga en cuenta que las temperaturas anteriores son las temperaturas máximas del calentador. La temperatura de ralentí depende de la geometría del cartucho (hasta 15 °C más baja).		

		Cínel			
		SFP-CH10		Cínel, cono de 30°, (ancho x largo), 1.0 x 9.2 mm (.04" x .36")	
		STP-CH10			
		SCP-CH10			
		SFP-CH15		Cínel, cono de 30°, (ancho x largo), 1.5 x 10 mm (.06" x .39")	
		STP-CH15			
		SCP-CH15			
		SFP-CHB15		Cínel, cónico de 30°, doblado, (ancho x largo), 1.5 x 12.04 mm (.06" x .474")	
		STP-CHB15			
		SCP-CHB15			
		SFP-CH20		Cínel, cono de 30°, (ancho x largo), 2.0 x 10 mm (.08" x .4")	
		STP-CH20			
		SCP-CH20			
		SFP-CH25		Cínel, cono de 30°, (ancho x largo), 2.5 x 10 mm (.10" x .39")	
		STP-CH25			
		SCP-CH25			
		SFP-CH30		Cínel, cono de 30°, (ancho x largo), 3.0 x 11 mm (.12" x .43")	
		STP-CH30			
		SCP-CH30			
		SFP-CH35		Cínel, cono de 30°, (ancho x largo), 3.5 x 11 mm (.12" x .43")	
		STP-CH35			
		SCP-CH35			
		SFP-CH50		Cínel, cono de 30°, (ancho x largo), 5.0 x 7.6 mm (.20" x .3")	
		STP-CH50			
		SCP-CH50			
Cónico					
		SFP-CNB04		Cónico, doblado, (ø x L) 0.4 x 15.21 mm (.016" x .6")	
		STP-CNB04			
		SCP-CNB04			
		SFP-CNL04		Cónico, de largo alcance, (ø x L) 0.4 x 14.9 mm (.016" x .59")	
		STP-CNL04			
		SCP-CNL04			
		SFP-BLV10		(Bisel x L) 60° x 1 mm (ø x L) 0.5 x 14.22 mm (.02" x .56")	
		STP-BLV10			
		SCP-BLV10			
Cartuchos Retrabajo pezuñas-Cartuchos: para soldadura por arrastre SOICS/QF					
	SFP-DRH05		SFP-DRH35		SFP-WV20
	STP-DRH05		STP-DRH35		STP-WV20
	SCP-DRH05		SCP-DRH35		SCP-WV20
Pezuña, (ø x L) 0.5 x 15.21 mm (.02" x .6")	Cascada, biselada a 60°, largo alcance, (ø x L) 3.5 x 17.78 mm (.14" x .7")		Pezuña cóncava WAVE, (bisel/L) 60° x 2.96 mm, (ø x L) 2.0 mm x 11.6 mm		

Para ver nuestra selección completa de cartuchos de punta, visite www.metcal.com