

Soldadura manual, desoldadura, & reelaboración

Puntas de soldadura SxV

Guía de temperatura & Especificaciones de la punta _Serie SXV

Temperatura máx.	Series PS y MFR	Aplicación
690°F/366°C	STV	Sensible a la temperatura
790°F/421°C	SFV	Fibra de vidrio, la más estándar
880°F/471°C	SCV	Cerámica y alta demanda térmica
Compatible con: Sistemas PS-900, MFR-1120, MFR-2222, Piezas de mano PS-HC3, MFR-H2-ST y MFR-H2-ST2, PS-CA3, MFR-CA2 y conjuntos de bobina MFR-CA3.		
Tenga en cuenta que las temperaturas anteriores son las temperaturas máximas del calentador. La temperatura de ralenti depende de la geometría del cartucho (hasta 15 °C más baja).		

Cinzel		
	SFV-CH10A	Cinzel, (ancho x largo), 1.0 x 18.3 mm (.04" x .72")
	STV-CH10A	
	SCV-CH10A	
	SFV-CH15A/SFV-CH15AR	Cinzel, (ancho x largo), 1.5 x 11.3 mm (.06" x .44")
	STV-CH15A	
	SCV-CH15A	
	SFV-CHB15	Cinzel doblado (ancho x largo), 1.5 x 12.2 mm (.06" x .48")
	STV-CHB15	
	SCV-CHB15	
	SFV-CH18AR	Cinzel, (ancho x largo), 1.8 x 13.4 mm (.07" x .53")
	STV-CH18AR	
	SCV-CH18AR	
	SFV-CH20	Cinzel, (ancho x largo), 2.0 x 11.0 mm (.08" x .43")
	STV-CH20	
	SCV-CH20	
	SFV-CH25AR	Cinzel, (ancho x largo), 2.5 x 13.4 mm (.10" x .53")
	STV-CH25AR	
	SCV-CH25AR	
	SFV-CH25	Cinzel, (ancho x largo), 2.5 x 11.0 mm (.10" x .43")
	STV-CH25	
	SCV-CH25	
	SFV-CH50A	Cinzel, (ancho x largo), 5.0 x 11.3 mm (.20" x .44")
	STV-CH50A	
	SCV-CH50A	
Cónico		
	SFV-CNL03AR	Cónico, (Ø x L), de largo alcance 0.3 x 18.4 mm (.01" x .72")
	STV-CNL03AR	
	SCV-CNL03AR	
	SFV-CNB04A	Cónico, (Ø x L), doblado 0.4 x 15.5 mm (.016" x .61")
	STV-CNB04A	
	SCV-CNB04A	
	SFV-CN05A	Cónico, (Ø x L), 0.4 x 18.2 mm (.016" x .72")
	STV-CN05A	
	SCV-CN05A	
	SFV-CNL04	Cónico, (Ø x L), 0.4 x 13.6 mm (.016" x .53")
	STV-CNL04	
	SCV-CNL04	

Para ver nuestra selección completa de puntas y cartuchos, visite www.metcal.com

Soldadura manual, desoldadura, & reelaboración

Puntas de soldadura SxV Puntas de cuchilla & CxV


Guía de temperatura y especificaciones de la punta_Serie SxV y CxV

Temperatura máx.	Series PS y MFR	Aplicación
690 °F/366 °C	STV & CTV	Sensible a la temperatura
790 °F/421 °C	SFV & CFV	Fibra de vidrio, la más estándar
880 °F/471 °C	SCV & CCV	Cerámica y alta demanda térmica
Compatible con: Sistemas PS-900, MFR-1120, MFR-2222, Piezas de mano PS-HC3, MFR-H2-ST y MFR-H2-ST2, PS-CA3, MFR-CA2 y conjuntos de bobina MFR-CA3.		
Tenga en cuenta que las temperaturas anteriores son las temperaturas máximas del calentador. La temperatura de ralentí depende de la geometría del cartucho (hasta 15 °C más baja).		

Cónico


	SFV-CN05AR	Cónico, (Ø x L), 0.5 x 13.7 mm (0.02" x 0,53")
	STV-CN05AR	
	SCV-CN05AR	
	SFV-CNB05	Cónico, doblado, (Ø x L), 0.5 x 13 mm (0.02" x 0,51")
	STV-CNB05	
	SCV-CNB05	
	SFV-CNL10A	Cónico, de largo alcance, (Ø x L), 1 x 18 mm (0.04" x 0,71")
	STV-CNL10A	
	SCV-CNL10A	
	SFV-CNL10AR	Cónico, de largo alcance, (Ø x L), 1 x 13.7 mm (0.04" x 0,54")
	STV-CNL10AR	
	SCV-CNL10AR	
	SFV-CNL10	Cónico, de largo alcance, (Ø x L), 1 x 13 mm (0.04" x 0,51")
	STV-CNL10	
	SCV-CNL10	
	SFV-CNL14	Cónico, de largo alcance, (Ø x L), 1.4 x 15 mm (0.056" x 0,59")
	STV-CNL14	
	SCV-CNL14	
	SFV-DRH20	Cónico, biselado, 60° x 2 mm 1 x 14 mm (0.04" x 0,55")
	STV-DRH20	
	SCV-DRH20	
	SFV-WV20	Cartucho Rework Hoof- Para soldadura por arrastre SOICs/QFP, casco ondulado cóncavo, bisel de 45°, (Ø x L), 2.0 x 13.8 mm (0.08" x 0.54")
	STV-WV20	
	SCV-WV20	

Cartuchos de cuchillas Rework: para soldadura con varios cables de PLCC/SOJ



SFV-DRK50	Cuchillo, biselado 45°, (ancho x largo), 5.0 x 14 mm (0.20" x 0.55")
STV-DRK50	
SCV-DRK50	

Puntas de hoja CxV para aplicaciones de retrabajo



				A
CFV-BL100	CTV-BL100	CCV-BL100		10 mm (.40")
CFV-BL250	CTV-BL250	CCV-BL250		25 mm (1")
CFV-BL350	CTV-BL350	CCV-BL350		35 mm (1.4")
CFV-BL400	CTV-BL400	CCV-BL400		40 mm (1.6")
CFV-BL500	CTV-BL500	CCV-BL500		50 mm (2")

Para ver nuestra selección completa de puntas y cartuchos, visite www.metcal.com