

**FG-BVX250 深层气体过滤器**  
数据表



# **FG-BVX250**

---

BVX-250 排烟系统专用

深层气体过滤器

# FG-BVX250 深层气体过滤器 数据表



## 规格

外径	149.2 mm
内径	79 mm
高度	169 mm
活性炭的碘值	800 mg/g

零件名称	材料	性能
上盖和下盖	镀锌铁	
内部和外部保护网络	镀锌铁	冲孔网喷洒
活性炭	柱状煤炭	碘值: 800 mg/g
上盖和下盖密封胶	EAV + 聚氨酯	
上盖密封圈	EVA	
下盖密封圈	自润滑硅胶	
外圈初始效果过滤网	尼龙网	过滤效率 G1
内圈初始效果过滤棉	聚酯纤维	过滤效率 G2

## 存储要求

避免接触灰尘和污染物。置于干燥处密封保存, -10 °C – 60 °C (50 °F~140 °F)。

## BVX-250 过滤器零件编号

FM-BVX250	主过滤器, HEPA 99.97% /碳
FP-BVX250	预过滤器 (5 件装)
FG-BVX250	主过滤器, 深层气体过滤器 (碳)
FN-BVX	BVX-NOZR 和 BVX-NOZC 喷嘴专用代换喷嘴过滤器 (5 件装)

待售  
和支持:

### Metcal

中国公司办公室 都福 (深圳) 工业设备制造有限公司  
中国深圳市光明新区高新路研祥科技工业园  
电子厂房 4 楼东侧单元  
+86-755-2327 6366  
china@okinternational.com

请访问我们的网站了解更多信息并联系离您最近的  
Metcal 办事处。

[metcal.com/contact-us](http://metcal.com/contact-us)

